

SCHEDA KILIEVO EDIFICI							
Edific	io:						
Indiri	ZZO:						
Rileva	atore:						
Obbligatorio allegare il documento di riconoscimento. In mancanza di quest'ultimo, l'osservazione non verrà scartata.							
ART	ELEMENTO	RISP.	RIFERIMENTI	NOTE			
Part	e 1 - visitabilità						
	PARCHEGGIO						
	Parcheggi riservati in prossimità dell'accesso	□ SI′	P in linea: 6,20x2 m; P a pettine: 3,20x5 m. Collegamento con marciapiede tramite rampa.				
		□ NO					
	Segnaletica orizzontale e verticale conforme	☐ SI'	Segnale verticale visibile; segnaletica a terra gialla.				
	ACCESSO						
	La pavimentazione esterna di accesso è in buono stato e antisdrucciolo	☐ SI'					
	Percorso di accesso è adeguato	SI'	Privo di scalini > 1 cm rampa p. 5-8%; pianerottolo 150 cm ogni 10 mt.				



ART	ELEMENTO	RISP.	RIFERIMENTI	NOTE
	Zona antistante e retrostante porta d'ingresso complanare e libera per 1,50x1,50 m?	SI'		
	Porta d'ingresso adeguata?	SI'	Luce netta 80 cm Pressione da esercitare < 8 kg, maniglia impugnabile Se in vetro, elementi di segnalazione trasparenza	
	Segnaletica adeguata	☐ SI'		
	Campanello/citofono raggiungibile	☐ SI'	altezza da terra compresa tra 100 e 130 cm.	
	SERVIZI IGIENICI			
	Struttura dotata di servizi igienici per disabili	☐ SI'		
	Idoneità del servizio igienico	SI'	Porta luce netta > 80 cm; 80 cm liberi fronte e lato wc; 80 cm liberi fronte lavabo; profondità sanitari min 65 cm; lavabo h max 85 cm, rubinetto a leva; wc h 40-45 cm; maniglione wc e corrimano	
	SPAZIO di RELAZIONE			



ART	ELEMENTO	RISP.	RIFERIMENTI	NOTE			
	Idoneità dello spazio di relazione	☐ SI'	Passaggi minimi 80 cm; punti per inversione percorso 140x170 o 150x150; piani d'appoggio per l'utenza accostabili frontalmente, con h sottostante libera 65 cm, h piano max 85 cm				
Part	Parte 2 - accessibilità						
	COLLEGAMENTI VERTICALI						
	Sistemi per il raggiungimento dei livelli dell'edificio	☐ SI'	Specificare quale				
	Ascensore con requisiti minimi	☐ SI'	Cabina 140x110 porta 80 cm spazio fronti stante 150x150 pulsantiera h 110-140, allarme, placca braille				
	Corpo scala con corrimano su entrambi i lati	☐ SI'	Altezza corrimano 90-100, inattraversabile sfera 10 cm				
	Scale idonee	☐ SI'	Larghezza 120 cm, 2a+p=62-64 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa				
	Illuminazione corpo scala sufficiente	☐ SI'					
	PERCORSI						
	Pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole	☐ SI′					
l		ll NO					



ART	ELEMENTO	RISP.	RIFERIMENTI	NOTE
	Corridoi adeguati	☐ SI′	Larghezza min 90 cm, assenza di ostacoli, spazi di rotazione	
		☐ NO		
	Segnaletica informativa adeguata	☐ SI′	Esauriente, facilmente leggibile	
		□ NO		
	Porte interne adeguate	☐ SI′	Luce netta 80 cm, spazio di manovra adeguato	
		□ NO		
	Illuminazione sufficiente	☐ SI′		
		□ NO		
	Segnaletica per non vedenti	☐ SI′		
		□ NO		
	ALTRO			
ALTRE INFORMAZIONI				
Immobile vincolato?		☐ SI′	NO Tipo di vincolo:	
Interventi in corso?		☐ SI′	□ NO Quali:	
Interventi programmati?		☐ SI′	□ NO Quali:	



ART	ELEMENTO		RISP.	RIFERIMENTI	NOTE			
Altro	Altro da segnalare?							
	•							
	•							
	-							

È preferibile allegare delle foto.